

型号/Model Number

产品名称		规格型号	满配数量	备注	
室外型三相防雷电配电箱	箱体	390X550X240mm	1	单路输入	
	输入开关	微型断路器	63A/2P	1	ABB、施耐德、正泰、德力西
	输出开关	微型断路器	32A/1P	3	ABB、施耐德、正泰、德力西
		微型断路器	10A/1P	3	ABB、施耐德、正泰、德力西
	输出插座	220V/10A	1	正泰	
	电能表	15 (60) A	1	正泰、德力西	
	浪涌保护器	单相40KA	1		

产品特性/Features

- 1、采用防雨设计防水等级P53, 安装室外避免雨淋及进水受潮;
- 2、单开门封闭式钣金机箱, 坚固可靠、简洁美观, 表面静电环氧喷塑;
- 3、标准化设计, 配置灵活, 内部布线方便、可靠、美观;
- 4、施工维护方便:集中进、出先管理及全正面操作;
- 5、标识号和标示牌清晰、牢固;
- 6、可提供照明、测试用的220V交流电源插座;
- 7、对用电负荷进行计量, 可与总表数值比对, 统一安装在箱体内部, 避免额外新装表计造成的不便工作;
- 8、具有防雷电及浪涌过电压保护功能, 对后端用电设备能起到重要的保护功能。

应用场景/Application Scenario

产品广泛应用于通信机房室外的单相交流配电箱。内部采用知名品牌断路器(ABB、施耐德、正泰等), 质量可靠。适用于通信基站改造, 基站内部安装空间不足时使用, 或根据实际需要用于室外安装的情况;内配有独特的浪涌防护功能;可方便按照客户需求配置输入容量与输出支路数。

